ECO PORT

VORRATSBEHÄLTER FÜR
GESCHNITTENE / LOSE FUTTERMITTEL

Einsatzbereich	Speziell für die Verwendung von kurz geschnittenen Futtermitteln (Gras, Mais)
Abmessungen	Lagervolumen 15 m³ / 27 m³ / 32 m³
Beladung	Standardmäßig über halbhohe Rückwand
Spezifikationen	Kratzboden/Wände gefertigt aus Edelstahl Steuerung mittels Schützensteuerung Kratzboden: Ketten gefertigt aus Rollengliederketten, somit kein Nachspannen im Betrieb Antriebsketten sind außenliegend und nicht in Berührung mit dem Futtermittel Nachrieselklappe integriert

UNI PORT

Der UNI PORT ist eine universell einsetzbare Vorratsbehälterlösung. Er ist besonders geeignet für feuchte Futtermittel (Biertreber, Kartoffelpulpe, Rübenschnitte, etc.). Der Austrag erfolgt via Förderschnecke direkt in den Fütterungsroboter (optional mit Abdeckung). Erhältlich ist er in Größen von 2,5m³ bis 20m³. Aufstellung auch im Aussenbereich, Material Edelstahl.

EXTERNAL PORTS

Das Wasserbauer Futterküchen-Management ermöglicht es jeden bestehenden oder externen Vorratsbehälter in die Gesamtsteuerung aufzunehmen.

Bereits während der Planung wird definiert ob mit Schnecke, Spirale, Förderband oder anderen Austragslösungen die automatische Befüllung realisiert wird.

WASSERBAUER GMBH FÜTTERUNGSSYSTEME A-4595 WALDNEUKIRCHEN, GEWERBESTRASSE 1, TELEFON: +43 7258 7464,
FAX: +43 7258 7464-22, MAIL: INFO@WASSERBAUER.AT **WWW.WASSERBAUER.AT** FIND US ON YouTube

WASSER BAUER
WWW.WASSERBAUER.AT

PORT

VORRATSBEHÄLTER FÜR
GRUNDFUTTERSORTEN

DER RICHTIGE PORT FÜR JEDE FUTTERSORTE

Die Auswahl der richtigen Vorratsbehälter sowie deren Funktion ist für den erfolgreichen Einsatz eines Fütterungsroboters maßgeblich. Je nach Futtermittel sowie Vorlagedauer können deshalb unterschiedliche Port-Konfigurationen gewählt werden. Wasserbauer erstellt für jeden Betrieb die ideale Futterküche mittels eines Baukastenprinzips. Nicht nur die bestmögliche Lagerung und Verarbeitung des Futters (auflösen, schneiden), sondern auch der wiederkehrende Arbeitsablauf zur Befüllung der Vorratsbehälter steht hier im Vordergrund. Die Anordnung der Ports wird für jeden Betrieb individuell geplant, um diese auch optimal in bestehende Gebäude integrieren zu können.

EIN PORT LOHNT SICH:

- ✔ **Ihr Arbeitsaufwand in der Fütterung beschränkt sich lediglich darauf, den Port bei Bedarf für mehrere Tage zu befüllen**
- ✔ **individuell konfigurierbar für unterschiedliche Futtermittel und Größen (Ballen, Blöcke, lose, feucht und trocken)**
- ✔ **innovatives Wiegesystem für die präzise Dosierung der benötigten Futtermengen**
- ✔ **minimaler Wartungsaufwand durch Rollengliederketten und Zentralschmierung**
- ✔ **langlebig durch Edelstahl-Fräskopfauskleidung und Führungsschienen sowie Pulverbeschichtung**
- ✔ **für alle Futtersorten geeignet**

MY PORT
VORRATSBEHÄLTER
FÜR GRUNDFUTTERSORTEN

Patentierte Strohsiebe

Einsatzbereich	Gras- und Maissilage Heu / Stroh
Abmessungen	Breite 2,2 m **oder 2,7 m (bei trockenem Material wie Heu und Stroh)** Standard Längen von 6 m oder 8 m (Sonderlängen 12 m oder 14 m)
Beladung	Standardmäßig über Tür an der Rückwand / optional Seitentür
Spezifikationen	Bis zu 2 Fräswalzen mit auswechselbaren Messern Kratzboden Vorschubgeschwindigkeit variabel einstellbar Fräswalzen & Kratzboden: Ansteuerung mittels Frequenzumformer selbstregelnde Vorschubgeschwindigkeiten je nach Futtereigenschaften Strommessung zum Schutz vor mechanischer Überbelastung Patentierte Strohsiebe (35 mm oder 65 mm) und Gegenschneiden, speziell für Heu/Stroh (trockene Futtermittel), Futter wird bereits vor dem Fütterungsroboter effektiv geschnitten Besondere Langlebigkeit durch Verwendung von Mehrschichtholz am Kratzboden sowie Edelstahlführungsschienen sichergestellt Fräskopf für Silage wird mit Edelstahl ausgekleidet Kratzboden: Ketten gefertigt aus Rollengliederketten, somit kein Nachspannen im Betrieb nötig, zusätzlich automatische Kettenschmierung (Pflanzenöl) für längere Haltbarkeit Zentralschmierleiste: alle Lagerstellen werden von einem Punkt aus geschmiert

SMART PORT
VORRATSBEHÄLTER
FÜR TROCKENE FUTTERSORTEN

Einsatzbereich	Heu und Stroh, Quaderballen
Abmessungen	Breite 1,3 m Längen 5,6 m
Beladung	Standardmäßig über Tür an der Rückwand oder Seitentür
Spezifikationen	Steuerung mittels Schützensteuerung vertikale Auflösewalzen mit Stromüberwachung Kratzboden: Ketten gefertigt aus Rollengliederketten, somit kein Nachspannen im Betrieb nötig Ballenmagazin, bis zu drei Quaderballen